



«Утверждаю»
Руководитель
Фарафонов А.С.
«18» сентября 2018 г.

Аккредитованный Главный испытательный центр питьевой воды (ООО «ГИЦ ПВ»)

(Регистрационный № РОСС RU.0001.21ПВ43)

117246, РФ, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.3, тел.760 76 14,

Тел.моб.:7-916-134-94-19, www.dwater.ru, email: dwater08@mail.ru

Протокол испытаний № 422-1/ 18

«18» сентября 2018г.

Всего страниц 2

Страница 1

Заказчик: Сильверсан-Максимов А.

Испытуемый объект (проба): вода из реки Вилюй в районе с. Верхневилукойск республика Саха (Якутия).

Дата проведения испытаний: 11.09.18г -18.09.18г. Проба отобрана Заказчиком

Средства измерения: Спектрометр МГА-915МД, Система капиллярного электрофореза «Калель-103 РТ», анализатор жидкости «Эксперт-00104-(01)

Результаты испытаний:

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значения показателей	ПДК, СанПиН 2.1.4.1175-02 ГН 2.1.5.1315-03	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Жесткость общ., Ж°	2,7	До 7	ГОСТ 31954-2012
2.	pH, ед.	7,8	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3.	Сухой остаток, мг/ дм ³	130	1000	ПНДФ 14.1:2:4.114-97
4.	Нитраты, мг/ дм ³	0,4	45	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
5.	Перманганатная окисляемость, мг О/ дм ³	15,7	5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
6.	Фториды, мг/ дм ³	0,20	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7.	Железо общее, мг/ дм ³	0,35	0,3	ГОСТ 31870-2012
8.	Железо растворенное, +2, мг/ дм ³	0,29	0,3	ПНД Ф 14.1:2.50-96
9.	Марганец, мг/ дм ³	0,003	0,1	ГОСТ 31870-2012
10.	Мутность, ЕМ/ дм ³	1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2004
11.	Цветность, град.	216	20	ГОСТ 31868-2012
12.	Кадмий, мг/ дм ³	<0,0001	0,001	ГОСТ 31870-2012
13.	Свинец, мг/ дм ³	<0,001	0,03	ГОСТ 31870-2012
14.	Запах, баллы	0	2	РД 52.24.496-2005
15.	Медь, мг/ дм ³	<0,001	5	ГОСТ 31870-2012
16.	Калий, мг/ дм ³	4	200	ПНД Ф 14.1:2.167-2000
17.	Аммоний, мг/ дм ³	5,41	2,0	ГОСТ 33045
18.	Хлориды, мг/ дм ³	14	350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

19.	Сульфаты, мг/ дм ³	17	500	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
20.	Цианк, мг/ дм ³	<0,01	1,0	ГОСТ 31870-2012
21.	Щелочность, ммоль/ дм ³	2,8	0,5-6,5*	ГОСТ 31957
22.	Гидрокарбонаты, мг/ дм ³	171	30-400*	ГОСТ 31957
23.	Фосфаты, мг/ дм ³	0,27	3,5	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99
24.	Сероводород, мг/ дм ³	<0,002	0,003	ПНД Ф 14.1:2.4.109-97
25.	Кремний, мг/ дм ³	4,1	10	ПНД Ф 14.1:2.253-2009
26.	Кальций, мг/ дм ³	23	25-130*	ПНД Ф 14.1:2.167-2000
27.	Магний, мг/ дм ³	15	5-65*	ПНД Ф 14.1:2.167-2000
28.	Сульфиды, мг/ дм ³	<0,002	0,05	ПНД Ф 14.1:2.4.109-97
29.	Удельная электр. проводимость при 20 С ⁰ , мксмс/см	232	Не нормир**	ГОСТ Р 52501-2005

Вода не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по содержанию железа, цветности, аммония и органических веществ (перманганатная окисляемость)

Физиологическая норма по жесткости 1,5-3,5 Ж°.

Примечание: * - СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»

** - Подопроводная вода – 363 мксмс/см; дистиллированная вода-5,4 мксмс/см

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Передача протокола или его копий другим лицам и организациям без разрешения заказчика и ГИЦ ПВ не допускается

